
# SQ..-RS(d 5□22)





| select | Inquiry | 轴承型号 Bearing number | 外形尺寸Dimensions | | | | | | | | | | | | | | | | | 额定静载荷 Static load ratings kN | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | l | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $S_1$ | L | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $S_2$ | a° | | |
| SQ5-RS | M5 | 9 | 19 | 29 | 8 | 10 | 21 | 7 | 35 | 27 | 4 | 14 | 9 | 11 | 16 | 9 | 25 | 2.2 | 0.026 | | |
| SQ6-RS | M6 | 10 | 20 | 35.5 | 11 | 11 | 26 | 8 | 40 | 30.5 | 5 | 14 | 10 | 13 | 19 | 11 | 25 | 3.5 | 0.039 | | |
| SQ8-RS | M8 | 12 | 24 | 42.5 | 12 | 14 | 31 | 10 | 48 | 36.5 | 5 | 17 | 12.5 | 16 | 23 | 14 | 25 | 6.6 | 0.068 | | |
| SQ10-RS | MlOxl.25 | 14 | 30 | 50.5 | 15 | 17 | 37 | 11 | 57 | 43.5 | 6.5 | 21 | 15 | 19 | 27 | 17 | 25 | 10 | 0.112 | | |
| SQ12-RS | M12xl.25 | 17 | 32 | 57.5 | 17 | 19 | 42 | 15 | 66 | 50.5 | 6.5 | 25 | 17.5 | 22 | 31 | 19 | 25 | 16 | 0.164 | | |
| SQ14-RS | M14xl.5 | 19 | 38 | 73.5 | 22 | 21.5 | 56 | 17 | 75 | 57.5 | 8 | 26 | 20 | 25 | 35 | 22 | 25 | 19 | 0.254 | | |
| SQ16-RS | M16xl.5 | 22 | 44 | 79.5 | 23 | 23.5 | 60 | 19 | 84 | 64.5 | 8 | 32 | 22 | 27 | 39 | 22 | 20 | 26 | 0.336 | | |
| SQ18RS | M18xl.5 | 23 | 45 | 90 | 25 | 26.5 | 68 | 20 | 93 | 71 | 10 | 34 | 25 | 31 | 44 | 27 | 20 | 33 | 0.464 | | |
| SQ20RS | M20xl.5 | 27 | 50 | 90 | 25 | 27 | 68 | 24 | 99 | 77 | 10 | 35 | 27.5 | 34 | 44 | 30 | 20 | 45 | 0.538 | | |
| SQ22RS | M22xl.5 | 27 | 52 | 95 | 26 | 28 | 70 | 24 | 109 | 84 | 12 | 41 | 30 | 37 | 50 | 32 | 16 | 48 | 0.713 | | |